

ЖКХ LED

СВЕТОДИОДНЫЙ БЫТОВОЙ СВЕТИЛЬНИК


ALB

Alliance of Lighting Business



гарантия

3
года



сделано в
России



модификации
аварийного
светильника



накладной
монтаж



пылевлагозащита
IP65

Светильник серии ЖКХ LED предназначен для освещения подъездов, лестничных клеток, подвалов, а также помещений с повышенной влажностью.

Конструктивные преимущества

- Корпус изготовлен из пластика ABS, обладающего высокой жесткостью, обеспечивающий стойкость к коррозии;
- Ввод сетевого кабеля через герметизируемый разъем;
- Корпус светильника комплектуется специальной крепежной накладкой, обеспечивающий легкость монтажа;
- Современный дизайн. Светильники монтируются на кирпичные и бетонные стены посредством скрытого крепления, при этом корпус не имеет выступающих частей;
- II класс защиты от поражения электрическим током;
- Модификация с выносным БАП позволяет установить аварийный светильник на улице, а батарею держать в помещении. Длина кабеля от светильника до БАП 0,85м;

Структура условного обозначения




ALB ЖКХ LED **24-0-840-IP65-A1** (выносной БАП)

1 2 3 4 5 6

- 1 Мощность, Вт: от **12** до **24**
- 2 Тип рассеивателя: **0** - опаловый
- 3 Индекс цветопередачи: **8** - >80
- 4 Цветовая температура, К: **40** - 4000
- 5 Степень защиты: **IP40**
- 6 Модификация с БАП: **A1 (выносной БАП)** - время работы в аварийном режиме 1ч. Светильник в комплектации с блоком аварийного питания (БАП) не функционирует автономно и требует подключения к выносному модулю БАП для работы.

Основные параметры

Номинальная частота:	50-60 Гц
Напряжение:	~220±20%
Коэффициент мощности:	0,9
Световая отдача, лм/Вт:	от 79 до 100
Мощность, Вт:	от 14 до 24
Тип КСС:	Д
Цветовая температура:	4000 К
Индекс цветопередачи:	80
Степень защиты:	IP65*
Климатическое исполнение:	УХЛ2
Рабочая температура, °С:	от -20 до +40 °С*
Срок службы, ч:	50000
Гарантия, мес:	36



МОДИФИКАЦИИ

Артикул	Номенклатура	Тип модуля	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Световой поток в ав. режиме, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Вес, кг	Габариты, м ØxШ	Вес БАП, кг	Габариты БАП, м ДxШxВ
G8369	ALB ЖНХ LED 14-O-840-IP65	DC	14	1100		79	4000	0,7	0,260x0,09		
G8573	ALB ЖНХ LED 14-O-840-IP65-A1 (Выносной БАП)	DC	14	1100	300	79	4000	0,7	0,260x0,09	0,34	0,310x0,125x0,03
G8574	ALB ЖНХ LED 18-O-840-IP65	DC	17	1700		100	4000	0,7	0,260x0,09		
G8575	ALB ЖНХ LED 18-O-840-IP65-A1 (Выносной БАП)	DC	17	1700	350	100	4000	0,7	0,260x0,09	0,34	0,310x0,125x0,03
G8371	ALB ЖНХ LED 24-O-840-IP65	DC	24	2400		100	4000	0,7	0,260x0,09		
G8576	ALB ЖНХ LED 24-O-840-IP65-A1 (Выносной БАП)	DC	24	2400	370	100	4000	0,7	0,260x0,09	0,34	0,310x0,125x0,03

*Выносной блок аварийного питания имеет Степень защиты IP20 и предназначен для рабочей температуры от +5°C до +40°C



Чертеж выносного БАП